

Descrição

Características

Dados Técnicos

Punho

ABITIG® GRIP Little

Tochas de Soldagem TIG

As tochas ABITIG GRIP Little possuem punho GRIP com módulo de switch integrado, alta ergonomia e flexibilidade. Disponíveis nos modelos 9, 17, 20, 24 e 24W.



Descrição

Características

Dados Técnicos

Punho

ABITIG® GRIP Little

Tochas de Soldagem TIG

Características:

- Punho ergonômico GRIP – maior ergonomia para o soldador.
- Switch integrado ao punho.
- Disponíveis até 140A refrigeradas a gás – ciclo de 35%.
- Disponíveis até 220A refrigeradas a água – ciclo de 100%.



Descrição

Características

Dados Técnicos

Punho

ABITIG® GRIP Little

Tochas de Soldagem TIG

Dados Técnicos EN 60-974-7:

Modelo	Refrigeração	Ciclo (%)	Amperagem (A)		Eletrodos-Ø
			DC	AC	
ABITIG® GRIP Little 9 / F	gás	35	110	80	0,5 - 1,6 mm
ABITIG® GRIP Little 17 / F	gás	35	140	100	0,5 - 2,4 mm
ABITIG® GRIP Little 24 G	gás	35	110	80	0,5 - 1,6 mm
ABITIG® GRIP Little 20 / F	água	100	220	150	0,5 - 3,2 mm
ABITIG® GRIP Little 24 W	água	100	140	100	0,5 - 2,4 mm

Descrição

Características

Dados Técnicos

Punho

ABITIG® GRIP Little

Tochas de Soldagem TIG

- Compacto, leve, durável e ergonômico.
- Switchs opcionais com diferentes comandos para os principais sistemas de soldagem TIG.
- Adequado para a destros e canhotos.



BIS-51 – ED =Simple
400.1296.1



BIS-52 – DD = Botão duplo
400.1292.1



BIS-65 = UP/DOWN
400.1318.1

Punho GRIP Little
180.0131.1

